

[illegible]

SEZIONE A-A (scala 1:25)

var. 119 a 125
 $(15) \frac{n+1 \phi 14/20}{L = \text{VAR. da 151 a 157}}$

var. da 86 a 92
 $(14) \frac{n+1 \phi 14/20}{L = \text{VAR. da 118 a 124}}$

SEZIONE C-C (scala 1:25)

var. 220 a 226
 $(6) \frac{n+1 \phi 14/20}{L = \text{VAR. da 252 a 262}}$

var. 245 a 251
 $(5) \frac{n+1 \phi 14/20}{L = \text{VAR. da 285 a 291}}$

(scala 1:25)

484

$\frac{4}{L=500} n^{T+1} \varnothing 14 / 20$

S2

30

37

33

31

33

31

33

31

30

S3

6

18

25A

25B

18

4

19-20-21

25A

5

S1

2

1

B

var. 220 a 226

$\frac{6}{L=VAR. da 252 a 262} n^{T+1} \varnothing 14 / 20$

var. 245 a 251

$\frac{5}{L=VAR. da 285 a 291} n^{T+1} \varnothing 14 / 20$

NOTE															
–LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO E IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CONTRADDITTORIO CON LA D.L. –PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE, IN CONTRADDITTORIO CON LA D.L., L'ESATTA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E LE EVENTUALI INTERFERENZE. –LA POSIZIONE DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA VASCA DEVE ESSERE VERIFICATA IN CONTRADDITTORIO CON GLI SPECIFICI ELABORATI IDRAULICI/IMPANTISTICI. –LA VARIAZIONE DELLA DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DEI FORI DI IMPIANTAZIONE DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL PROGETTISTA STRUTTURALE INCARICATO.															
TABELLA MATERIALI :															
CALCESTRUZZO : Secondo EN206 – CNR UNI 11104															
MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">– Classe</td> <td style="width: 40%;">C12/15</td> </tr> <tr> <td>– Classe di esposizione</td> <td>X0</td> </tr> </table>		– Classe	C12/15	– Classe di esposizione	X0										
– Classe	C12/15														
– Classe di esposizione	X0														
FONDAZIONE / ELEVAZIONE: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">– Classe di resistenza</td> <td style="width: 40%;">C32/40</td> </tr> <tr> <td>– Classe di esposizione</td> <td>XC4</td> </tr> <tr> <td>– Max rapporto a/c</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>– Min. contenuto cemento</td> <td>340 kg/mc</td> </tr> <tr> <td>– Classe di consistenza</td> <td>S4 (160–210mm)</td> </tr> <tr> <td>– Diametro max aggregato</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>– Copriferro</td> <td>40mm</td> </tr> </table>		– Classe di resistenza	C32/40	– Classe di esposizione	XC4	– Max rapporto a/c	0.50	– Min. contenuto cemento	340 kg/mc	– Classe di consistenza	S4 (160–210mm)	– Diametro max aggregato	25mm	– Copriferro	40mm
– Classe di resistenza	C32/40														
– Classe di esposizione	XC4														
– Max rapporto a/c	0.50														
– Min. contenuto cemento	340 kg/mc														
– Classe di consistenza	S4 (160–210mm)														
– Diametro max aggregato	25mm														
– Copriferro	40mm														
ACCIAIO PER C.A.: Secondo NTC 2018 Tipo B450C <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">f_y</td> <td style="width: 10%;">$\geq$</td> <td style="width: 60%;">450MPa</td> </tr> <tr> <td>f_{tk}</td> <td>$\geq$</td> <td>540MPa</td> </tr> </table>		f_y	$\geq$	450MPa	f_{tk}	$\geq$	540MPa								
f_y	$\geq$	450MPa													
f_{tk}	$\geq$	540MPa													
NOTA: il processo di maturazione e le procedure di posa in opera del calcestruzzo dovranno rispettare quanto prescritto nella norma UNI EN 13670, nelle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e nelle Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera (cap.11.2.1 delle NTC2018).															
PER QUANTO NON SPECIFICATO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRÀ FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE.															

Manufatto di sollevamento: armature 2/3

A	Aprile 2026	J+S	Ing. M. Callerio	Ing. D. Chiuch	Revisione				
	Marzo 2026	J+S	Ing. M. Callerio	Ing. D. Chiuch	Prima emissione				
Rev	Data	Elaborato	Progettato	AutORIZZATO	Descrizione				
PROGETTAZIONE ESTERNA	J+S SpA Via dei Mestieri 13 20863 - Concorezzo (MB) Tel. 039/6886381 E-mail info@pius.it			STUDIO ESTERNO 		J+S			
	Riferimenti Progetto		Anno	Tavola N°	Rev.	Scala	Tavola N°		
						1.25	STR-010-B-VAR		
COMMITTEE	FILE								
	Ambito	Anno	Numero Commessa	Fase	Categoria	Disciplina	Tavola N°	Rev.	Tipo Elaborato
	G	26	- 9315	- PE	- T	- STR	- 010	B	- VAR
	CAP HOLDING S.p.A Via Rimini, 38 20142 MILANO (MI) Tel. 02 825021 - www.gruppocap.it info@gruppocap.it - PEC:capholding@legalmail.it			AUTORIZZATO			Disciplina STR		Tavola N° 010
							CAP		ACQUA CHE GENER

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.